

Мультизональная система

TVM-R28Zd/NaB-K
TVM-R36Zd/NaB-K
TVM-R50Zd/NaB-K
TVM-R71Zd/NaB-K
TVM-R90Zd/NaB-K
TVM-R112Zd/NaB-K
TVM-R125Zd/NaB-K
TVM-R140Zd/NaB-K

Техническое описание



Описание модели

- Вариантность монтажа в интерьере: возможность встраивания у пола или под потолком
- Режим непрерывного качания заслонок
- Инфракрасный пульт управления для блоков настенного типа входит в комплект поставки внутренних блоков

Гарантийные обязательства

Гарантия на прибор - 24 месяца

Технические характеристики

	TVM- R28Zd/NaB-K	TVM- R36Zd/NaB-K	TVM- R50Zd/NaB-K	TVM- R71Zd/NaB-K	TVM- R90Zd/NaB-K	TVM- R112Zd/NaB- K	TVM- R125Zd/NaB- K	TVM- R140Zd/NaB- K
Производительность (охлаждение), кВт	2,8	3,6	5,0	7,1	9,0	11,2	12,5	14,0
Производительность (обогрев), кВт	3,2	4,0	5,8	8,0	10,0	12,5	13,5	16,0
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Потребляемая мощность, Вт	55	55	110	140	180	250	250	250
Расход воздуха, м3/ч	650	650	950	1400	1600	2000	2000	2000
Уровень шума (макс./мин.), дБ	40	40	45	49	51	55	55	55
Габаритные размеры (ШxГxВ) блок, мм	1220x700x225	1220x700x225	1220x700x225	1420x700x245	1420x700x245	1700x700x245	1700x700x245	1700x700x245
Габаритные размеры (ШxГxВ) упаковка, мм	1343x823x315	1343x823x315	1343x823x315	1548x828x345	1548x828x345	1828x828x345	1828x828x345	1828x828x345
Вес нетто/брутто, кг	40/50	40/50	40/50	52/61	54/63	54/72	66/74	66/74
Диаметр соединительных труб (газ), дюйм	3/8	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
Диаметр соединительных труб (жидкость), дюйм	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8